

FİBA ONAYLI AHŞAP PARKE SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SPOR SALONLARI İÇİN)

TİP 1- FİBA ONAYLI Ahşap Parke Sistemi Yapılması-m²

PARKE İMALAT SİRALAMASI:

- 1- 110 mikron nem önleyici PE şilte
 - 2- 10 mm elastik poliüretan köpük
 - 3- 15 mm kalınlığında 30,1 cm aralıkla döşenmiş lata
 - 4- 22 mm İtalyan Kauçuk (hevea masif) (1. Sınıf/ Premium)
- (Toplam Sistem Kalınlığı: 47 mm)

UYGULAMA:

1-Parke sisteminin uygulanacağı beton/tesviye betonu yüzeyi gerektiği takdirde yüzey hazırlığı yapılacak, kot ölçümleri yapılarak 3 m de 2 mm den fazla olan hatalar self leveling harç uygulaması yapılarak tesviye edilecektir. Mevcut tesviye betonu kontrol edilecek kabarma vb. bölgeler varsa yüklenici tarafından tamir edilmeden uygulamaya geçilmeyecektir. Kaplama işlemine başlanılmadan önce yüzeyin nem oranı ölçülecek kabul edilebilir limitlerin üstünde olması halinde yüzey özel kurutma cihazları marifeti ile kurutulacaktır.

2- Parkenin alt yüzünün 1 kat, üst yüzünün 7 kat fabrika ortamında FİBA standartlarına uygun olarak cilalanmış olacak ve bu şekilde şantiyeye getirilecektir.

3- Şap yüzeyinin temizlenip, üzerine 0.20 mm kalınlığında Polietilen nem bariyeri 30-50 mm bindirilerek serilecek, ek yerleri bant ile kapatılacaktır. Duvar –Zemin birleşimi yerlerde 10 cm’lik dönüşler yapılarak neme karşı bohçalama yapılacaktır.



4- 15 mm kalınlığında,10 cm genişliğinde ve 2440 mm uzunluğunda özel fenolik plywood lataların altına darbe emici poliüretan köpük- kauçuklar zımba çiviler ile latalara sabitlenecektir.



15 mm kalınlığında, 100 mm genişliğinde ve 2440mm uzunluğunda playwood latalar 305 mm merkez aks aralığı ile nem bariyerinin üzerine yerleştirilecektir.



5-Masif parke kaplama, iki bileşenli poliüretan bazlı UV kurutmalı cila ile sürtünme kat sayısı standartlara uygun şekilde fabrikada 5-7 kat cilalanmış, 22 mm kalınlığında, birbirine lamba zıvana ile birleştirilmiş 22mmx130mmx1830 mm ebadında, alt yüzeyleri neme karşı özel lak film tabakasıyla korumalı olacak, Hevea Premium(1.sınıf ahşap masif parke modüller, her modül ayrı ayrı 45 derecelik açı ile özel çakma tabancası ve özel yivli çivisi ile kontrplak üzerine çakılarak monte edilecektir.

6- Süpürgelikler, havalı süpürgelik olacak, parkeye monte edilmeden duvara monte edilecek, parkenin çalışmasına ve parke karkasının alttan havalanmasına müsaade edecek şekilde imalatı ve montajı yapılacaktır. Süpürgelikler özel imalat olup parkenin çalışmasından kesinlikle bağımsız olacaktır. Sistem altındaki hava süpürgelik kanallarından rahatça havalanabilmelidir.

With beater insert tables



7- Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra oyun kurallarına uygun şekilde saha çizgileri çizilecektir. (Basketbol, voleybol, hentbol oyunları için)

STANDARTLAR

- 1- Parke sistemi FİBA onay belgelidir, level 1, level 2 ve level 3 gruplarını karşılayacaktır.
- 2- Spor parke sistemi, CE Belgeli, EN:14904 Standartlarına sertifikalı.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- 1- 22 x 130 x 1800 mm Hevea spor parke (1. Sınıf)
- 2- 2,2 x 48 mm parke L tipi ters açılı tabanca çivisi
- 3- Plywood Lata -15 mm x 100 mm x 2400 mm (Kalınlık x En x Boy) ve alt kısmında poliüretan köpük- kauçuklar
- 4- Nem bariyeri
- 5- Süpürgelik

